

## H3A: ACOPLAMENTO METÁLICA (IP65)



Carcaça Compacta Acoplamento - Série HA Peças injetadas em alumínio proporcionando um invólucro de alta resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços mecânicos. Compatível com os Insertos: Série HA (3 e 4 Pólos) Série HD (8 Pólos) Outros produtos concorrentes do mercado, aceitando pleno intercâmbio entre eles. A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e com excelente apresentação. Incorpora furação com roscas nos padrões abaixo para fixação direta de Prensa Cabos ou Terminações para Conduítes Flexíveis. Métrica PG

ID	Modelo	UN
24496	H3A-CCT-1L/W-PG11 CARÇAÇA DE ACOPLAMENTO (1 ALAVANCA)	PC
24360	H3A-CCT-1L/W-M20 CARÇAÇA DE ACOPLAMENTO TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)	PC

## Características Gerais

Material	Zinco Fundido
Cor	Cinza (RAL 7037)
Travas	
---Material	Metal Galvanizado / Niquelado
Limites de Temperatura	-40? à +125?
Flamabilidade de acordo com UL 94	V0
Grau de Proteção de acordo com EN60529	IP65

## Desenho Técnico

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

