

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

CLP AS



CLP AS A série Delta PLC AS é um controlador multifuncional de alto desempenho projetado para todos os tipos de equipamentos automatizados. Ele apresenta: CPUs SoC de 32 bits desenvolvidas pela Delta para maior velocidade de execução (40 k passos/ms) Suporta até 32 módulos de extensão ou até 1.024 entradas / saídas. A série AS fornece controle de posicionamento preciso para até 8 eixos via rede de movimento CANopen e máx. 6 eixos via controle de pulso (200 kHz). É amplamente utilizado em diversos equipamentos automatizados, como fabricação de eletrônicos, etiquetagem, embalagem de alimentos e máquinas têxteis.

ID	Modelo	UN
23386	AS218RX-A - 8ED/6SD RELÉ 2EA/2SA 4E/3S 200KHZ RS485/ETH/CANOPEN/USB	PC
23387	AS218TX-A - 8ED/6SD NPN 2EA/2SA 4E/3S 200KHZ RS485/ETH/CANOPEN/USB	PC
23250	AS218PX-A - 8ED/6SD PNP 2EA/2SA 3E/4S 200KHZ RS485/ETH/CANOPEN/USB	PC
23388	AS228R-A - 16ED/12SD RELÉ 4E/6S 200KHZ RS485/ETH/CANOPEN/USB	PC
23009	AS228P-A - 16ED/12SD PNP 4E/6S 200KHz RS485/ETH/CANOPEN/USB	PC
23389	AS228T-A - 16ED/12SD NPN 4E/6S 200KHZ RS485/ETH/CANOPEN/USB	PC
23395	AS332T-A - 16ED/16SD NPN 6E/6S 200 KHZ RS485/ETH/USB	PC
23010	AS332P-A - 16ED/16SD PNP 6E/6S 200KHz RS485/ETH/USB	PC
23391	AS320T-B - 8ED/12SD NPN 4E/6S 200 KHZ RS485/ETH/USB	PC
23390	AS320P-B - 8ED/12SD PNP 4E/6S 200 KHZ RS485/ETH/USB	PC

Características Gerais

I/Os:

16ED + 16SD

12ED + 12SD

8ED +

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

MÁX. PONTOS I/Os:

CAPACIDADE DE PROGRAMA: 128K Steps

PORTAS DE COMUNICAÇÃO: Ethernet, USB, 2x RS-485

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO: Modbus, Modbus TCP, Ethernet/IP, CANopen (necessita)

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:

CONSUMO INTERNO: 150mA

OPERAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Características Técnicas

AS332T-A / AS332P-A

Nº ENTRADAS/SAÍDAS:

X

Y

TIPO DE ENTRADA:

INSTRUÇÃO
LD

INSTRUÇÃO/PROCESSAMENTO/VELOCIDADE:

INSTRUÇÃO
MOV

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO


ARITMÉTICA ELEMENTAR PARA PONTO
FLUTUANTE

TIPO DE SAÍDA DIGITAL:


NPN / PNP

Desenho Técnico


AS332T-A / AS332P-A / AS324MT-A



AS300N-A



AS320T-B / AS320P-B



AS228T-A / AS228P-A / AS228R-A /
AS218TX-A / AS218PX-A / AS218RX-A

