

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Contato de Crimpar 16A Prateado - CEM / CEF



Contatos macho e fêmea produzidos com liga de cobre e banho de prata para introdução nos insertos das Séries HEE e alguns modelos da Série HMN. Os Contatos de Crimpar são fornecidos separadamente e devem ser escolhidos de acordo com a bitola da fiação. As extrações dos contatos sempre devem ser realizadas com auxílio de ferramenta apropriada. Para o aperto dos contatos recomendamos o uso de Alicates de Crimpar fornecidos pela Proauto. No entanto, diante de um número pequeno de pólos os contatos podem ser soldados diretamente na fiação, sem o uso do alicate de crimpagem.

| ID | Modelo | UN |
|------|---|----|
| 1411 | CEF-0.5 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 0.5MM 16A | PC |
| 1394 | CEM-0.5 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 0.5MM 16A | PC |
| 1414 | CEF-0.75 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 0.75MM 16A | PC |
| 1395 | CEM-0.75 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 0.75MM 16A | PC |
| 1415 | CEF-1.0 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 1.0MM 16A | PC |
| 1402 | CEM-1.0 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 1.0MM 16A | PC |
| 1420 | CEF-2.5 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 2.5MM 16A | PC |
| 1404 | CEM-2.5 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 2.5MM 16A | PC |
| 2553 | CEF-4.0 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 4.0MM 16A | PC |
| 2552 | CEM-4.0 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 4.0MM 16A | PC |

Características Gerais

COR: Prateado

GARANTIA: 1 Ano

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Características Técnicas

COR: Prateado

GARANTIA: 1 Ano