

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

SC4 KIT CONECTOR SOLAR 1500V

SC4 (Conectores Cabo-Cabo) Utilização em sistemas fotovoltaicos; Benefícios: Qualidade na instalação; Fácil conexão entre painéis; Melhor durabilidade a exposição climática (típicas de sistemas fotovoltaicos);



| ID | Modelo | UN |
|-------|---|----|
| 24821 | SC-4 LQ-M KIT SOLAR CONNECTOR MACHO + TERMINAL | PC |
| 24822 | SC-4 LQ-F KIT SOLAR CONNECTOR FEMEA + TERMINAL | PC |
| 23719 | SC-4 LQ KIT SOLAR CONNECTOR MACHO E FEMEA + TERMINAIS | PC |

Características Técnicas

| | |
|---|---------------------------|
| Tensão nominal | 1500VDC (IEC) 600VDC (UL) |
| Corrente nominal | 30A |
| Faixa de temperatura | -40°C - + 85°C (IEC) |
| Grau de proteção | IP68 |
| Resistência de contato o conector do plugue | 0,5m Ohms |
| Material de contato | Cobre estanhado |
| Força de inserção / com força de tração | <50N/>50N |
| Material isolante | PPO |

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

| | |
|---|--|
| Conectores de bloqueio do sistema de bloqueio | Snap-in (nur / (S) MC4) |
| Classe de inflamabilidade | UL94-HB / UL94-VO |
| Classe de segurança | II |
| Sistema de contato | Multi contato |
| Conexão do terminal | Crimpado |
| Range do cabo | 2,5mm ² / 4mm ² / 6mm ² |
| Garantia | 25 anos |

Desenho Técnico

