

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

R-ISP-48-2000B (48 Vdc / 220 Vac)



Os Inversores DC/AC com saída de onda SENOIDAL PURA produzidos pela Proauto possui baixas distorções harmônicas, excelente performance e alta eficiência, sendo capazes de atender as aplicações industriais com excelente relação Custo X Benefício. Produto indicado para alimentação de equipamentos sensíveis que não funcionam corretamente com onda senoidal modificada. Excelente desempenho em equipamentos microprocessados, instrumentos de medição, aparelhos de regulação, testes de laboratórios e outros que necessitam de uma onda de saída puramente senoidal. Os produtos em Rack

19" são testados em laboratórios, podendo atender às mais críticas e específicas aplicações.

ID	Modelo	UN
17519	R-ISP-48-2000B INV DC/AC SEN PURO RACK 19" 48VDC-220VAC/2000W	PC

Características Gerais

POTÊNCIA CONTÍNUA DE SAÍDA	2000 W
TENSÃO DE ENTRADA VDC	48 Vdc
TENSÃO DE SAÍDA VCA	220 Vac
ALARMES	Tensão baixa na entrada ; Tensão alta na entrada ; Temperatura alta ; Sobrecorrente na saída ; Curto circuito.
DISTORÇÃO HARMÔNICA	< 3%
FORMA ONDA SAÍDA	senoidal puro
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	60 Hz \pm 1%
TENSÃO DE ENTRADA	\pm 20%
RENDIMENTO	> 80%
CORRENTE EM VAZIO	< 0,8A
PROTEÇÃO DE ENTRADA	fusível automotivo
CONEXÕES DE ENTRADA	bornes

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

CONEXÕES E SAÍDA	2 Tomadas (2P+T)
RESFRIAMENTO	Ventilação Inteligente
FIXAÇÃO	04 furos (H)
PESO:	6 Kg
DIMENSÕES:	460 x 87 x 260 mm
CLASSE DE PROTEÇÃO:	IP - 20
COR:	Cinza RAL 7032
GARANTIA:	1 Ano

Características Técnicas

POTÊNCIA CONTÍNUA DE SAÍDA	2000 W
TENSÃO DE ENTRADA VDC	48 Vdc
TENSÃO DE SAÍDA VCA	220 Vac
ALARMES	Tensão baixa na entrada ; Tensão alta na entrada ; Temperatura alta ; Sobrecorrente na saída ; Curto circuito.
DISTORÇÃO HARMÔNICA	< 3%
FORMA ONDA SAÍDA	senoidal puro
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	60 Hz \pm 1%
TENSÃO DE ENTRADA	\pm 20%
RENDIMENTO	> 80%
CORRENTE EM VAZIO	< 0,8A
PROTEÇÃO DE ENTRADA	fusível automotivo
CONEXÕES DE ENTRADA	bornes
CONEXÕES E SAÍDA	2 Tomadas (2P+T)

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

RESFRIAMENTO Ventilação Inteligente

FIXAÇÃO 04 furos (H)

PESO: 6 Kg

DIMENSÕES: 460 x 87 x 260 mm

CLASSE DE PROTEÇÃO: IP - 20

COR: Cinza RAL 7032

GARANTIA: 1 Ano