

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Terminal Barreira - Série DG2000H



Conectores barreira feitos para atender o padrão industrial. Design sólido, robusto e grande resistência a corrosão. Oferecemos uma ampla linha com diversos passos (também conhecido por "PITCH") e tipo de conexão á parafuso para os fios e cabos. Para melhor apresentação os cabos podem ser crimpados nos terminais olhal e conectados no borne em seguida. O fornecimento em blocos de bornes alinhados visa atender melhor a composição do número de vias, de acordo com o desejado. *Disponível na quantidade de polos 2P-12P

ID	Modelo	UN
13154	DG2000H-B-05P-13-00AH CONECTOR BARREIRA 5 VIAS 13MM	PC


Características Gerais

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	600V (UL) 1000V (IEC)
PASSO:	14.5mm(.571")
CORRENTE DE ENTRADA:	80A (UL) 75A (IEC)
BITOLA DO FIO:	25.0mm ²
TORQUE:	-40?~ 140 ?
COR:	Preto
GARANTIA:	1 Ano

Características Técnicas

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	600V (UL) 1000V (IEC)
PASSO:	14.5mm(.571")
CORRENTE DE ENTRADA:	80A (UL) 75A (IEC)
BITOLA DO FIO:	25.0mm ²
TORQUE:	-40?~ 140 ?
COR:	Preto

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



GARANTIA:

1 Ano