## ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



## Terminal Barreira - Série DG58S



Conectores barreira feitos para atender o padrão industrial. Design sólido, robusto e grande resistência a corrosão. Oferecemos uma ampla linha com diversos passos (também conhecido por "PITCH") e tipo de conexão á parafuso para os fios e cabos. Para melhor apresentação os cabos podem ser crimpados nos terminais olhal e conectados no borne em seguida. O fornecimento em blocos de bornes alinhados visa atender melhor a composição do número de vias, de acordo com o desejado. \*Disponível na quantidade de polos 2P-20P

ID	Modelo	UN
16980	INATIVO DG58S-A-06P-13-00A(H) - CONECTOR BARREIRA C/ FLANGE 6 VIAS 10,	PC

Características Gerais			
TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	300V (UL) 450V (IEC)		
PASSO:	10.0mm(.394")		
CORRENTE DE ENTRADA:	20A (UL) 32A (IEC)		
BITOLA DO FIO:	4.0mm <sup>2</sup>		
TORQUE:	-40?~ 105 ?		
COR:	Preto		
GARANTIA:	1 Ano		

Características Técnicas		
TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL:	300V (UL) 450V (IEC)	
PASSO:	10.0mm(.394")	
CORRENTE DE ENTRADA:	20A (UL) 32A (IEC)	
BITOLA DO FIO:	4.0mm <sup>2</sup>	

## ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



**TORQUE:** -40?~ 105?

COR: Preto

GARANTIA: 1 Ano