

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## W6B: METÁLICA (IP67)



Carcaça Metálica - Série WB Peças injetadas em alumínio num sistema totalmente sob vácuo, possibilitando total isenção de porosidade e fadiga do material, resultando num invólucro de alta resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços mecânicos. Compatível com os Insertos: Série HE (6 Pólos) Série HEE (10 Pólos) Série HDD (16 e 24 Pólos) compatível com outros produtos concorrentes encontrados no mercado, aceitando pleno intercâmbio entre eles. A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e com excelente apresentação. Grau de Proteção IP67 Incorpora furação com roscas nos padrões abaixo para

fixação direta de Prensa Cabos ou Terminações para Conduítes Flexíveis. Métrica PG

ID	Modelo	UN
22677	H6B-TEH-2B-PG21 CARCAÇA SAÍDA SUP, CONSTR. ALTA, TRAVA FR (1 ALAVANCA)	PC
26033	W6B-SEH-2B-PG29 CARCAÇA SAÍDA LAT. CONSTR.ALTA TRAVA FR (1 ALAVANCA)	PC

## Características Gerais

Material Alumínio Fundido

Cor Cinza (RAL 7037)

Travas

---Material Metal Galvanizado

Limites de Temperatura -40? à +125?

Flamabilidade de acordo com UL 94 V0

Grau de Proteção de acordo com EN60529 IP67

## Desenho Técnico

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

